

Emmet Cheat Sheet

Szintaxis:

>	gyermek elem
^	szülő elem
+	testvér elem
()	csoportosítás
*	ismétlés
\$	ismétlés ciklusváltozója
#	azonosító megadása
.	osztály megadása
[att=val]	attribútum és érték megadása
{text}	szöveg megadása

HTML rövidítések:

!	html5 dokumentum layout készítése
a	<code></code>
link	<code><link rel="stylesheet" href="" /></code>
link:css	<code><link rel="stylesheet" href="style.css" /></code>
link:favicon	<code><link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="favicon.ico" /></code>
meta:utf	<code><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /></code>
input:h	<code><input type="hidden" name="" /></code>
input:t	<code><input type="text" name="" id=""></code>
input:p	<code><input type="password" name="" id=""></code>
input:c	<code><input type="checkbox" name="" id=""></code>
input:r	<code><input type="radio" name="" id=""></code>
input:f	<code><input type="file" name="" id=""></code>
input:s	<code><input type="submit" value=""></code>
input:reset	<code><input type="reset" value=""></code>
input:b	<code><input type="button" value=""></code>
input:search	<code><input type="search" name="" id=""></code>
input:email	<code><input type="email" name="" id=""></code>
input:number	<code><input type="number" name="" id=""></code>
input:color	<code><input type="color" name="" id=""></code>
select	<code><select name="" id=""></select></code>
option	<code><option value=""></option></code>
textarea	<code><textarea name="" id="" cols="30" rows="10"></textarea></code>
video	<code><video src=""></video></code>
audio	<code><audio src=""></audio></code>
str	<code></code>
bq	<code><blockquote></blockquote></code>
ifr	<code><iframe src="" frameborder="0"></iframe></code>
ul+	<code> </code>
ol+	<code> </code>
dl+	<code><dl> <dt></dt> <dd></dd> </dl></code>
table+	<code><table> <tr> <td></td> </tr> </table></code>
select+	<code><select name="" id=""> <option value=""></option> </select></code>
c	<code><!-- --></code>
cc:ie6	<code><!--[if lte IE 6]> <![endif]--></code>
cc:ie	<code><!--[if IE]> <![endif]--></code>
cc:noie	<code><!--[if !IE]><!--> <!--<![endif]--></code>

Implicit nevek megadása:

ul>li.nev

Helyett használhatjuk az alábbi. A kettő egymással ekvivalens.

ul>.nev

```
1. <ul>
2.   <li class="nev"></li>
3. </ul>
```

table>tr.row>td.col

Helyett:

table>.row>.col

```
1. <table>
2.   <tr class="row">
3.     <td class="col"></td>
4.   </tr>
5. </table>
```

Példák

Azonosító és osztálynév megadása

div.osztalynev

```
1. <div class="osztalynev"></div>
```

div#idnev

```
1. <div id="idnev"></div>
```

div#idnev.osztalynev

```
1. <div id="idnev" class="osztalynev"></div>
```

div.osztaly1.osztaly2

```
1. <div class="osztaly1 osztaly2"></div>
```

Ciklusváltozó

div.osztaly\$*2

```
1. <div class="osztaly1"></div>
2. <div class="osztaly2"></div>
```

div.masikosztaly.osztaly\$*2

```
1. <div class="masikosztaly osztaly1"></div>
2. <div class="masikosztaly osztaly2"></div>
```

Attribútum és érték megadása

div[attr=ertek]

1. `<div attr="ertek"></div>`

div[attr=ertek att2=ertrek2]

1. `<div attr="ertek" att2="ertrek2"></div>`

div[attr=ertek att2=ertrek\$]*3

1. `<div attr="ertek" att2="ertrek1"></div>`
2. `<div attr="ertek" att2="ertrek2"></div>`
3. `<div attr="ertek" att2="ertrek3"></div>`

Szülő elemre hivatkozás:

div{első}+div>p>span+em^bq^div{utolsó}

1. `<div>első</div>`
2. `<div>`
3. `<p></p>`
4. `<blockquote></blockquote>`
5. `</div>`
6. `<div>utolsó</div>`

Öszetettebb példák:

p>{Kattints }+a{ide}+{ a folytatáshoz}

1. `<p>Kattints ide a folytatáshoz</p>`

ul>(li>a[href=#]>span.ico\$+{menu \$})*2

A kettő egymással ekvivalens

ul>li*2>a[href=#]>span.ico\$+{menu \$}

1. ``
2. `menu 1`
3. `menu 2`
4. ``